

Perma-Patch

Kylmä asfalttipäällysteen korjausmassa.



ERGORON



ERGORON

Tuote-esittely

Perma-Patch on täysin uudenlainen kylmä asfalttimassa, joka varmistaa päällysteen nopean ja turvallisen paikkaamisen. Perma-Patch on tarkoitettu asfalttipäällysteessä olevien reikien ja kaivausjälkien paikkaamiseen. Perma-Patch soveltuu erinomaisesti myös isompien pintojen ja isolle liikennesiteille alttiiden alueiden päällystämiseen. Perma-Patch on käytössä todistanut olevansa hyvä työväline teiden kunnossapitofirmoille ja kunnallispalveluiden tuottajille, ja se minimoi asfalttipäällysteen korjausajan. Perma-Patch:ia käyttää mm. Yhdysvaltojen kuljetusministeriö. Perma Patch on todistanut toimintavarmuutensa ja kestäväytensä tuhansilla Yhdysvaltojen moottoriteillä ja silloilla jo viimeisten kymmenen vuoden ajan. Perma-Patchin on Yhdysvalloissa ja Kanadassa järjestetyissä 18 kuukautta kestäneissä SHARP (Strategic Highway Research Program) -tutkimuksissa todettu olevan maailman kaikkein luotettavin kylmä asfalttimassa.

Perma-Patch on useiden ominaisuuksien osalta parempi kuin kuuma asfalttimassa. Sitä voidaan käyttää epäedullisissa sääolosuhteissa ja pakkasasteissa, se tarttuu yhtä hyvin niin kuivaan, kosteaan kuin märkäänkin pintaan. Perma-Patch tarttuu koostumuksensa ansiosta hyvin kivi-, puu-, teräs-, asfaltti- ja betonipintoihin, mutta ei tartu ajoneuvojen renkaisiin.

Tavanomaisilla menetelmillä korjatun asfalttipäällysteen saumakohdista pääsee vesi tunkeutumaan päällystekerrosten alle ja väliin. Se aiheuttaa ajan mittaan asfalttipäällysteen rikkoontumista. Tämä ongelma on erityisen hankala talvisin, jolloin asfalttipäällysteiden saumoihin tunkeutunut vesi saattaa jäätyä niihin. Perma-Patchin koostumukseen kuuluvien erityisten lisäaineiden ansiosta muodostuu kova pinta vain levitetyn materiaalin päällimmäisessä kerroksessa, alempi kerros pysyy joustavana. Perma-Patchin sauma on vesitiivis. Tämä estää veden tunkeutumisen liitossaumoihin ja varmistaa asfalttipäällysteen pitkän käyttöiän

Perma-Patch on säkissä käyttövalmis, sitä ei tarvitse ennen käyttöä sekoittaa. Perma-Patch on helppokäyttöinen, erikoistyykaluja ei tarvita. Paikattavaa aluetta ei tarvitse käsitellä ennen levitystä, isompi irtoaines poistetaan ja varmistetaan alustan kantavuus. Alustaa ei tarvitse ennen tuotteen levitystä käsitellä emulsiolla eikä tervalla, massa voidaan levittää myös seisovaan veteen. Levittämiseen tarvitaan vain lapio ja harava, joilla massa voidaan levittää ja tasata. Massa voidaan tiivistää tamppaamalla tai tiivistyslaitteella. Paikattu alue voidaan heti työn päätyttyä avata liikenteelle, jäähtymis- tai tiivistymisaikaa ei tarvita, sillä liikennesiteiden edesauttaa Perma-Patchin sisältämien paineherkkien muoviyhdisteiden kovettumista.

Maaletooja: Ergoron OÜ
www.asfalt.ee

60 LBS.

27.2 KGS

PERMA-PATCH

REG. U.S. PAT. & TM OFF.

A
PREMIUM
PRODUCT

KEPT FRESH BY A PLASTIC LINED BAG

INSTANT PERMANENT REPAIRS
FOR REPAIRING
HIGHWAYS
ROADS, UTILITIES,
PARKING AREAS

READY TO USE

ACCEPTS TRAFFIC IMMEDIATELY.
SEE FURTHER INSTRUCTIONS ON REVERSE SIDE.
MIRE EL RESTO DE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.
VOIR MODE D'EMPLOI AU VERSO



BLACK FILL® PRODUCT

THE NATIONAL PAVING AND CONTRACTING CO.
4300 MERLO DRIVE, BALTIMORE, MD. 21215 U.S.A.
Phone: (410)-764-7117
CONTACT US: www.permapatch.com

LOT NO 5
THIS PACKAGE BEST
WHEN USED BY: JUN 2003

PERMA-PATCH

Korjattava reikä, ennen levitystä ei tarvita minkäänlaista esikäsitteilyä



Voidaan kaataa säkistä suoraan reikään

Tasoittaminen



Perma-Patch reiässä



Tiivistäminen



Paikattu reikä



Paikattu reikä 10 päivän kuluttua

