

# Perma-Patch® KÄYTTÖOHJE

**Kuvaus:** Huipputekninen kylmä paikkausmassa, joka sisältää ainutlaatuisia lisäaineita ja paineherkkiä muoveja.

**Ominaisuudet:** Perma-Patchia voidaan levittää joka säällä, -28°C - +40°C lämpötiloissa, ei tarvitse sekoittaa eikä käsitellä tervalla eikä millään muulla lisäaineella..

**Käyttökohteet:** Perma-Patchia käytetään reikien, halkeamien, kaivausjälkien ja kaivoja ympäröivän asfalttipäällysteen nopeaan ja yksinkertaiseen paikkaamiseen.

Sopivat käyttökohteet:

- Maantiet, tiet, kadut
- Sillat, tunnelit
- Pysäköintialueet, sisäänpääsy, yhdystiet

**Tarttuvuus:** Perma-Patch tarttuu kiveen, betoniin, asfalttiin, puuhun ja metalliin. Massa ei tartu ajoneuvon renkaisiin.

**Käyttö:** Paikattavaa aluetta ei tarvitse käsitellä ennen levitystä, kosteuden poistaminen ja kuivaaminen ei ole tarpeen. Rei'istä poistetaan isompi irtoaines, pienempää irtoainesta tai pölyä ei tarvitse poistaa. Paikattavalle alueelle ei tarvitse levittää tervaa tai emulsiota. Perma-Patch on säkissä käyttövalmis, sitä ei tarvitse sekoittaa, massa voidaan kaataa suoraan säkistä paikattavaan kohtaan. Massa on käsittelykelpoista ja voidaan levittää tavanomaisilla käsityökaluilla (lappio, harava jne.). Massaa on levitettävä paikattavaan kohtaan 1-2 cm pinnan yläpuolelle, jolloin paikkauskohdasta tulee tiivistettäessä tasainen. Massaa voidaan tiivistää käsin tamppaamalla, tiivistyslaitteella tai jättämällä alue liikenteen tiivistettäväksi. Jos tiivistämisen aikana ilmenee, että reikään ei ole levitetty riittävää massamäärää, on massaa helppo lisätä.

**Kovettuminen:** Perma-Patch kovettuu mekaanisen paineen vaikutuksesta. Vain massan päällimmäinen kerros kovenee, alemmat kerrokset jäävät puolijoustaviksi. Perma-Patch kestää tämän ominaisuuden ansiosta erinomaisesti lämpötilan ja tilavuuden jatkuvia vaihteluita. Paikkauskohdan saumat ovat vesitiiviitä.

**Varastointi:** Perma-Patch on pakattu kolmikerroksisella muovilla vuorattuihin paperisäkkeihin. Yhden säkin paino on 27,2 kg (0,0127 m<sup>3</sup>). Tuotteen käyttöikä asianmukaisesti varastoituna on 2 vuotta. Jokaiseen säkkiin on merkitty parasta ennen -päivämäärä. Tuote on varastoitava -18°C - +38°C lämpötilassa kuivassa säilytystilassa, jotta paperisäkki ei hajoaisi kosteuden vaikutuksesta.

**Massan väri:** Musta, Perma-Patchin värisävy levitettynä ei poikkea normaalin asfalttipäällysteen värisävystä.

**Työkalujen puhdistaminen.** Työkalut voidaan puhdistaa tavanomaisella maaliliuottimella. Työkalut pestään liuottimella puhdistamisen jälkeen juoksevilla vedellä.

Maahantuoja: **ERGORON**

Ergoron OÜ  
www.asfalt.ee